

ООО «КамаСтройИнжиниринг»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Компания ООО «КАМАСТРОЙИНЖИНИРИНГ» является производителем погонажной продукции, сухого строганного бруска, рейки и термо продукции. Производственный комплекс состоит из сушек, 6- ти шпindelного четырёхстороннего оборудования, термо камера для приготовления термо доски и оборудования для последующей переработки отходов.

На сегодняшний день предлагаем к Вашему рассмотрению продукцию из термированной липы.

Так же готовы изготовить продукцию под Вашу потребность, Ваши размеры, профиль.

Индивидуальный подход.

ФОТО	Наименование	Цена за шт., руб. с НДС	Цена за м2, руб. с НДС
 	Термо вагонка Липа <u>Профиль:</u> STS <u>Размеры:</u> <i>ширина:</i> 85 мм <i>толщина:</i> 15 мм <i>длины:</i> 2000 мм 2200 мм 2500 мм 2700 мм 3000 мм	<i>длина 2000 мм</i> 382 руб. <i>длина 2200 мм</i> 420 руб. <i>длина 2500 мм</i> 478 руб. <i>длина 2700 мм</i> 502 руб. <i>длина 3000 мм</i> 573 руб.	2250 руб.

ФОТО	Наименование	Цена за шт., руб. с НДС	Цена за м2, руб. с НДС
 	Термо плитка Липа <u>Профиль:</u> STS <u>Размеры:</u> <i>ширина:</i> 85 мм <i>толщина:</i> 15 мм <i>длины:</i> 300мм 600 мм 900 мм 1200 мм 1400 мм	длина 300 мм 57 руб. длина 600 мм 114 руб. длина 900 мм 171 руб. длина 1200 мм 228 руб. длина 1400 мм 267 руб.	2250 руб.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу, ООО «КАМАСТРОЙИНЖИНИРИНГ»
Директор Андреев Валерий Геннадьевич
Тел: 8-960-062-5656 Валерий, 8-987-216-2444 Руслан.
Эл.почта: ooksi2021@yandex.ru

Памятка

Термодревесина - это декоративный материал, он не является конструктивным, применяется для внутренней отделки интерьера, а также для наружной, например, для обшивки фасадов домов, подшивания кровли.

Влажность термодоски от 3-5 %. При этом происходят изменения на уровне клеток, а так называемая "карамелеобразная" структура дерева перестаёт впитывать влагу. Термодревесина не гниёт и это её главное преимущество, потому что при термической обработке уничтожается питательная среда для биологических паразитов, грибка гнили и плесени. Речь идёт обо отсутствии в составе термодревесины полисахаридов. Это увеличивает биологическую долговечность термодревесины в двадцать - двадцать пять раз. Для возгорания термодоски необходима температура на 60-80 градусов больше, чем для естественной древесины.



Достоинства и недостатки термодревесины

Может сложиться мнение, что в результате термообработки древесина приобретает супер свойства. Но, как и в любом деле, есть свои особенности. Термообработка позволяет значительно улучшить свойства древесины, но она всё равно остаётся "живым" материалом.

Экологичность

Термодоска абсолютно экологична, начиная от технологии производства, и, заканчивая её покраской. Термодревесину не надо покрывать токсичными защитными лакокрасочными составами, достаточно использовать натуральные масла.

Менее пожароопасный материал

Казалось бы, между словами дерево и пожароопасность можно поставить знак равенства. Но вот приводится интересный факт, что для возгорания термодоски необходима температура на 60-80 градусов больше, чем для естественной древесины. В определённых ситуациях это может спасти ваш дом.

Сфера применения термодревесины

Вариантов применения термодревесины множество, в том числе благодаря улучшенным свойствам. Её, например, используют при организации "тёплых полов", для изготовления террасной доски, для облицовки фасадов коттеджей. Термодоска лучший вариант для отделки бань, саун, потому что хорошо переносит высокие температуры и не выделяет смолу.

Предлагаются следующие основные виды термообработанных пиломатериалов:

Термообработанная вагонка

Лучший способ отделки помещений снаружи и внутри. В принципе термомодифицированная **вагонка** конструктивно не отличается от обыкновенной со стандартным креплением по типу "шип-паз" и по назначению. Вагонка из осины, бука, ольхи, граба, дуба более тёмная после обработки и особо привлекательна.



Термопланкен

Планкен используют для отделки фасадов домов, а что может быть красивее, чем натуральное дерево. А если ещё и проведена термообработка такой древесины, то такая отделка будет ещё и долговечной.



Термообработанная террасная доска

Террасная доска изготавливается из ясеня, сосны и ели



Термомодифицированный брус

Брус - это разновидность пиломатериала в виде прямоугольника с сечением в пределах 50 мм по высоте и ширине, длиной 2-3 метра. Брус, благодаря термической обработке, имеет влажность всего 3-5%, что позволяет избежать будущих проблем с короблением, растрескиванием, гниением. Подобный пиломатериал используют для формирования каркасов террас, навесов, крыльца, мебели.

Термодоска для пола

Для пола сейчас мало кто применяет доску, отдавая предпочтение ламинату, паркетной доске и плитке, но вот для сауны и бани, пола в беседке или на балконе - это идеальный вариант.



С уважением к Вам и Вашему бизнесу, ООО «КАМАСТРОЙИНЖИНИРИНГ»

Директор Андреев Валерий Геннадьевич

Тел: 8-960-062-56-56 Валерий, 8-987-216-24-44 Руслан. Эл.почта: ooksi2021@yandex.ru