



**FOREST
GROUP**

Качественные пиломатериалы



Коммерческое предложение

Актуально на 26.10.2021

Доска пола



Размер, в миллиметрах			Цена с НДС за 1 м ³	
Толщина	Ширина	Длина	Сорт Оптима	Сорт Норма
28	110	2000	---	---
		3000		
		4000		
40	110	5000		
		6000		

Имитация бруса

Размер, в миллиметрах			Цена с НДС за 1 м ³	
Толщина	Ширина	Длина	Сорт Оптима	Сорт Норма
16	85	2000 3000 4000 5000 6000	---	---
	110			
	135			
17	85			
	110			
	135			
40	135			



Блок-хаус



Размер, в миллиметрах			Цена с НДС за 1 м ³	
Толщина	Ширина	Длина	Сорт Оптима	Сорт Норма
40	135	2000	- - -	- - -
		3000		
		4000		
		5000		
		6000		

Евровагонка

Размер, в миллиметрах			Цена с НДС за 1 м ³	
Толщина	Ширина	Длина	Сорт Оптима	Сорт Норма
12,5	96	1500	---	---
		2000		
		2200		
		2500		
		2700		
		3000		
		4000		



Технические условия

для погонажных изделий

Название пороков	Оптимa	Норма
Влажность	16+-2%	16+-2%
Сучки здоровые частично сросшиеся, в том числе с трещинами	Допускается	
Сучки здоровые несросшиеся	Допускаются Ø 30мм не более 3 шт на погонный метр	Допускаются Ø 30мм не более 5 шт на погонный метр
Сучки выпадающие и\или отверстия от выпадающих сучков	Не допускаются	Допускаются Ø10 мм не более 1 шт на погонный метр
Сучки гнилые, загнившие, табачные	Не допускаются	Допускаются с твердой гнилью диаметром Ø 20мм не более 3 шт на погонный метр
Трещины	Допускаются: несквозные трещины (шириной не более 0,5мм суммарной длиной до 1/3 длины изделия) и торцевые сквозные трещины длиной не более 1/2 ширины изделия.	Допускаются: несквозные трещины (шириной не более 1,0мм суммарной длиной до 1/3 длины изделия) и торцевые сквозные трещины длиной не более 1/2 ширины изделия.

Технические условия

для погонажных изделий

Название пороков	Оптимa	Норма
Синева	Не допускаются	Допускается не более 20% площади лицевой поверхности изделия
Сердцевина	Допускается твердая сердцевина шириной не более 8 мм, суммарной длиной не более 500мм	Допускается
Прорость	Допускается несквозная размером до 5х50мм в количестве не более 1шт на изделие	Допускается несквозная размером до 8х100мм в количестве не более 3шт на изделие
Гниль	Не допускаются	Допускается твердая гниль не портящая внешний вид изделия и не влияющая на механическую прочность изделия, общей площадью не более 20% от лицевой поверхности изделия, мягкая гниль не допускается

Технические условия

для погонажных изделий

Название пороков	Оптимa	Норма
Непрострог	Допускается на шипе приводящий к его уменьшению не более чем на 3мм. Допускается в виде одного участка не более 80 мм шириной.	Допускается на шипе приводящий к его уменьшению не более чем на 3мм. Допускается суммарной площадью не более 25% от лицевой поверхности изделия.
Механические повреждения, сколы и вырывы при строжке	Допускаются повреждения глубиной 3мм на участке 30х30мм не более 1 шт. на погонный метр. Допускаются не сквозные на сучке глубиной до 3мм	Допускаются не сквозные не влияющие на сборку и геометрические параметры изделий
Обзол	Допускается очищенный от коры и невидимый при сборке шириной до 10мм длиной 1/6 длины изделия	
Покоробленность продольная по пласти	Допускается со стрелой прогиба кривизны до 10мм на погонный метр, крыловатость 10мм на длину изделия	Допускается со стрелой прогиба кривизны до 10мм на погонный метр, крыловатость 20мм на длину изделия
Покоробленность продольная по кромке	Допускается со стрелой прогиба кривизны до 5мм на погонный метр	

Доска обрезная

Камерной сушки*

Размер, в миллиметрах			Цена без НДС за 1 м³		
Толщина	Ширина	Длина	1-4 сорт	5 сорт	6 сорт
19	100 125 150 200	2000	---	---	---
25		3000			
32		4000			
44		6000			
50					



ГОСТ 26002-83
Лучший пиломатериал для экспорта

* транспортная влажность 18-20%
По индивидуальному заказу возможно
изготовление продукции нестандартного размера.

Технические условия

для пиломатериала

Наименование пороков	Требования по сортам		
	1-4 сорт	5 сорт	6 сорт
Влажность	16% (+/-2%)	16% (+/-2%)	16% (+/-2%)
Сучки здоровые	Допускаются до 50 мм	Допускаются	Допускаются
Сучки несросшиеся, табачные	Допускаются до 25 мм	Допускаются	Допускаются
Обзол тупой	Допускается не более 10мм шириной протяженностью 1/3 длины п/м	Допускается двухсторонний с пропилом не менее 1/3 толщины и ширины п/м	Допускается
Обзол острый	Не допускается	Допускается без потери ширины доски	Допускается не более 5% ширины доски длиной не более 1/10 длины
Засмолок	Допускается	Допускается	Допускается
Кривизна, покоробленность продольная по кромке	Допускается со стрелой прогиба до 0,2% (12 мм)	Допускается со стрелой прогиба до 0,5% (30 мм)	Допускается со стрелой прогиба до 0,5% (30 мм)

Технические условия

для пиломатериала

Наименование пороков	Требования по сортам		
	1-4 сорт	5 сорт	6 сорт
Крыловатость	Допускается с отклонением от плоскости распила не более 5 мм на всю длину п/м	Допускается	Допускается
Червоточина	Не допускается	Не допускается	Не допускается
Крень	Незначительная допускается	Допускается	Допускается
Гниль	Не допускается	Твердая в виде полос до 10% торца	Твердая в виде полос до 20% торца
Трещины	Сквозные не допускается Допускается пластевая несквозная до 1/3 длины	Допускается сквозная торцевая на длину 100мм с каждого торца. Пластевая несквозная - допускается Пластевая сквозная не допускается	Допускаются
Зачетный размер	Минимальный размер 0+1мм	Минимальный размер 0+1мм	Минимальный размер 0-6 мм. <i>См п. обзор</i>



**FOREST
GROUP**
Качественные пиломатериалы

Общество с ограниченной ответственностью
«Форест групп»

ОГРН: 1186733017130

ИНН/КПП: 6722033415/672201001

215113, Смоленская обл., Вяземский р-н,
г. Вязьма, ул. Новая Бозня, д.3

Артём Орехов
+7 961 138-31-57 (WhatsApp)
sales@forest-groups.ru

Андрей Артемов
+7 919 722-20-13
manager01@forest-groups.ru

