

Спецификация накупаемый березовый пиломатериал R&D Team

Качество/сортность:

Сорт А:

3-4 стороны без дефектов и сучков.

На второй стороне допускается 1 сучок на погонный метр.

С правильной геометрией распила, прямой, без сердцевины, изменений цвета и покраснений, распиленный из свежего бревна.

Сорт АВ:

Материал с редкими сучками, в котором без сучков должно быть не менее 70% от длины доски с учетом того что минимальная учитываемая длина составляет 50 см. С правильной геометрией распила, прямой, без сердцевины, изменений цвета и покраснений. Распиленный из свежего бревна.

Сорт ВВ:

С правильной геометрией распила, белый, прямой, без сердцевины, изменений цвета и покраснений. Распиленный из свежего бревна.

Сорт ВС:

С правильной геометрией распила, белый, прямой, без сердцевины, изменений цвета и покраснений. Распиленный из свежего бревна.

Сорт С:

С правильной геометрией распила, белый, прямой. Допускается изменение цвета до 2/3 от ширины. Количество сучков не ограничено.

Не допускается - гниль, выпавшие сучки, механические повреждения, искривления, обзол.

Сорт СС:

С правильной геометрией распила, белый, прямой. Допускается изменение цвета и небольшая мраморная гниль. Количество сучков не ограничено.

Не допускается - мягкая гниль, выпавшие сучки, механические повреждения, искривления, обзол.

Влажность: 8% +- 2% либо 18% +- 2%.

Можем рассмотреть предложения материала естественной влажности при разумной цене.

Размеры:

25x75/100/125/150

47x95 (или 46x95)

Длины - 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000 / 3300 / 3600 / 3900 мм (+50-60) мм

Припуски **по толщине -0/+3, по ширине -0/+5**

Упаковка:

Материал упаковать в связки по длине, одна ширина в связке. Связку обернуть пленкой с пяти сторон. Связку обвязать по меньшей мере 5 лентами. **ОДИН РАЗМЕР В ПАЧКЕ.**