

ИП Новоселов Андрей Алексеевич
155252, Ивановской обл. г. Родники ул. Дубовская д 18.
ИНН: 3 7 2 1 0 0 0 8 2 0 9 9 ОГРН: 3 2 0 3 7 0 2 0 0 0 1 3 5 4 4
тел.: 8(905)109-71-77 e-mail: wood.nov@yandex.ru, <https://woodnov.ru>

Мебельный щит, элементы лестниц, массив береза, шип открытый, ширина ламели 40 мм. Размеры: толщина -18,28,40 мм.; ширина до 1200 мм. длина до 3000 мм. При заказе от 3 метр/куб, скидка 2 000 руб.

Сорт	Цена нал руб/м³	Цена безнал руб/м³
АА 18	75 000	81 000
ВВ 18	60 000	64 800
СС 18	45 000	48 600
АА 28	70 000	75 600
АА 40	70 000	75 600
АВ 40	65 000	70 200
АС 40	50 000	54 000
СС 40	40 000	43 200
Ступень «сэндвич» АА 40 (склеивается из обзолной рейки внутрь)	55 000	59 400
Брус строительный 60/60, 80/80 (сращенный и склеенный из четырех ламелей) шлифованный с четырех сторон.	55 000	59 400
Брус 40/40/3000 АА, 50/50/3000 сращенный и склеенный из двух ламелей, шлифованный с четырех сторон.	75 000	81 000

Пояснения ТУ на щит мебельный.

Все пороки древесины и дефекты обработки настоящего ТУ приняты в соответствии с ГОСТ 2140-81.

Сортировка мебельных щитов производится на три сорта. Сорт А, сорт В, сорт С. Сорта отличаются только пороками древесины на лучшей стороне щита, существенных дефектов обработки не допускает ни один сорт (за исключением дефектов, описанных в приложении к ТУ). Определение сорта ведется по лучшей стороне щита.

Сорт А – высший сорт, допускает естественные и не контрастные отличия в цвете древесины, глазки, единичные сучки, сомкнутые трещины.

Сорт В – допускает практически любые изменения цвета, а также здоровые сучки, трещины. Этот сорт наиболее ярко отражает цветовую гамму древесины, присутствуют небольшие светлые и темные сучки, но нет мертвых и выпадающих сучков. В отдельных ламелях щита допускаются

фрагменты заболонной древесины, не превышающие 15% от ширины ламелей.

Сорт С – наиболее ярко отражает всю гамму цветов древесины, при этом его внешний вид может быть очень контрастным с крупными здоровыми сучками, с мертвыми и выпадающими сучками в зашпаклеванном виде, с большим количеством заболони и грибных окрасок в ламелях и прочих пороках древесины.

Некоторые описания пороков и дефектов ГОСТ 2140 необходимые для понимания ТУ:

1. Измерение диаметра сучков производится по наименьшему диаметру (d_1).
2. Глазки – следы не развившихся в побег «слепых» почек. Бывают светлые и темные, диаметром не более 5мм, а также разбросанные (на расстоянии более 10мм друг от друга) и в группе (на расстоянии менее 10мм друг от друга).
3. Сучки до 5мм – не учитываются во всех сортах, т.е. допускаются во всех сортах.
4. Круглые сучки – отношение большего диаметра к меньшему не превышает двух – т.е. например в сорте А сказано «круглые $d < 10\text{мм}$ » - это означает что максимальный размер сучка может быть 10 x 20 мм.
5. Сомкнутые трещины – трещины шириной до 0,2мм – допускаются во всех сортах
6. Торцевые трещины – не допускаются во всех сортах.
7. Морозные трещины – длинные радиальные трещины с искривленными вокруг них годовичными слоями и темными стенками – допускаются несквозные в отдельных ламелях в сортах В и С.
8. Наклон волокон, тяговая древесина (резкое увеличение ширины годовичных колец), свилеватость (извилистое расположение волокон), завиток (искривление годовичных слоев, вызванное близостью сучка) – все это пороки строения древесины – и они допускаются в сортах В и С.
9. Отличия в цвете древесины (со средним цветовым контрастом) – допускаются во всех сортах. К этой группе пороков относятся: внутренняя заболонь, прожилки.
10. Грибные ядровые пятна (полосы) – ненормально окрашенные участки ядровой древесины без понижения твердости (вызваны действием грибов). Как правило, они достаточно контрастные и яркие. В сорте А не допускаются (в других сортах допускаются).
11. Заболонь – внешняя часть древесины в дереве, которая в растущем дереве содержит живые клетки и проводит сок. Обычно светлее ядра. Заболонь может подвергаться разного рода окраскам (синева и т.д.). В сорте А заболонь не допускается.
12. Заболонные грибные окраски, синева, побурение и т.д. – все это окраски заболони. В сорте А не допускаются.
13. Сердцевина допускается в отдельных ламелях в сорте С.
14. Ожог древесины допускается в отдельных ламелях сорта С.

С уважением, Новоселов А.А.

